

Dane techniczne dla produktu: LID16897--

SL LED 20W-35W 2400-4200lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 biała

Oprawa typu Spot montowana na szynie, 20W/25W/30W/35W oraz 2400/3000/3600/4200lm



Informacja o produkcie

20W/25W/30W/35W Adjustable power COB LED track spot, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2400/3000/3600/4200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	120

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	20/25/30/35
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500/600/750/850
Prąd wejściowy (A)	0,5 0,6 0,75 0,85
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	100
Średnica (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID 16902--; LID 16901--; LID 16905--
ØxW mm	100x100

Rysunek wymiarowy: SL LED 20W-35W 2400-4200lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SL LED 20W-35W 2400-4200lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 biała	LID16897
Oprawa typu Spot montowana na szynie, 20W/25W/30W/35W oraz 2400/3000/3600/4200lm	
Dodatkowe akcesoria	
Pierścień do serii SL LED 20-35W, biały	LID16902
09 TRACK LIGHTS	
Pierścień do serii SL LED 20-35W, mosiądz	LID16901
09 TRACK LIGHTS	
Soczewka 15° do serii SL LED, 20-35W	LID16905
09 TRACK LIGHTS	