

Dane techniczne dla produktu: LID17031--

Tolkien LED 6W 480lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 biała

Oprawa sufitowa wpuszczana, Dark Light



Informacja o produkcie

6W Recessed spot, IP20. Complete with 150mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Strumień świetlny (lm)	480
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	6
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	150
Prąd wejściowy (A)	0,15
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 75
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	48
Średnica (mm)	89
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	89x48
Otwór mm	Ø 75

Rysunek wymiarowy: Tolkien LED 6W 480lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tolkien LED 6W 480lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 biała	LID17031
Oprawa sufitowa wpuszczana, Dark Light	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	