

Dane techniczne dla produktu: LID17052--

Ball PL 10W 700lm 3000K CRI90 48V IP20 szczotkowana

Oprawa sufitowa montowana na szynie



Informacja o produkcie

Suspended track light for magnetic track, ideal for shops and showrooms. Suitable for MINI, MIDI and MAXI magnetic tracks. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Moc (W)	10
Sterownik	należy zamówić oddzielnie

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy DC (V)	48
Napięcie wejściowe DC (V)	48
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	mosiądz
Materiał	Aluminium Akryl
Klosz	akrylowy
Wysokość (mm)	1500
Średnica (mm)	93
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	93x1500

Rysunek wymiarowy: Ball PL 10W 700lm 3000K CRI90 48V IP20 szczotkowana



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ball PL 10W 700lm 3000K CRI90 48V IP20 szczotkowana	LID17052
Oprawa sufitowa montowana na szynie	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	