

Dane techniczne dla produktu: LID17077--

Daria II LED 20W 1300lm 3000K-6500K 230V IP65 IK06 antracyt

Oprawa sufitowa z trzystopniową regulacją temperatury barwowej (3000K - 4000K - 6500K)



Informacja o produkcie

20W LED plafo light 3CCT, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1300
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 6500 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	65
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	20
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	550
Prąd wejściowy (A)	0,50
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	antracytowy
Materiał	PC Plastik
Klosz	PC opalizowany
Wysokość (mm)	62
Średnica (mm)	320
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	320x62

Rysunek wymiarowy: Daria II LED 20W 1300lm 3000K-6500K 230V IP65 IK06 antracyt



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Daria II LED 20W 1300lm 3000K-6500K 230V IP65 IK06 antracyt	LID17077
Oprawa sufitowa z trzystopniową regulacją temperatury barwowej (3000K - 4000K - 6500K)	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	