

Dane techniczne dla produktu: LID17282--

Lano Quadro M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 białe

Panel sufitowy LED 595x595 mm, w komplecie ze sterownikiem 1000mA



Informacja o produkcie

60x60 adjustable CCT recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3600/4000/3800
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000 5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Współczynnik mocy	0,90
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Prąd wejściowy (A)	1
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	30
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	595x595x30

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano Quadro M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 biały	LID17282
Panel sufitowy LED 595x595 mm, w komplecie ze sterownikiem 1000mA	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	