

Dane techniczne dla produktu: LID17285--

Kor-SQ 40W 3600-4000lm 3-5,7K CRI80 UGR19 IP20 230V biały

W komplecie ze sterownikiem 1000mA



Informacja o produkcie

60x60cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3600/4000/3800
Barwa światła	Zimna biała Światło dzienne Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000;4000;5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Współczynnik oślnienia (UGR)	<19
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	600
Wysokość (mm)	42
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Kor-SQ 40W 3600-4000lm 3-5,7K CRI80 UGR19 IP20 230V biały W komplecie ze sterownikiem 1000mA	LID17285
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949