

Dane techniczne dla produktu: LID17476--

Fanlight-4 22W 2000lm 3K-4K-5, 5K CRI85 230V ściemn. czarny

Wentylator 45 W, silnik DC, 1 pilot zdalnego sterowania może obsługiwać maks. 5 odbiorników w odległości do 5 m, IP20



Informacja o produkcie

Rod mounted ceiling fan complete with black ABS blades. 6 Speeds and Winter reverse mode. Complete with remote control, 15cm and 30cm ceiling rods. Complies with EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Wysokość (mm)	370,00
Średnica nominalna (mm)	1.320,00
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Metal
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Moc (W)	22

Dane techniczne - kontynuacja

Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000 5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥85
Strumień świetlny (lm)	2000
Żywotność	54.000h / L70 / B50
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	1320
ØxW mm	1320x370

Rysunek wymiarowy: Fanlight-4 22W 2000lm 3K-4K-5, 5K CRI85 230V ściemn. czarny



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Fanlight-4 22W 2000lm 3K-4K-5,5K CRI85 230V ściemn. czarny	LID17476
Wentylator 45 W, silnik DC, 1 pilot zdalnego sterowania może obsługiwać maks. 5 odbiorników w odległości do 5 m, IP20	
Dodatkowe akcesoria	
Pilot zdalnego sterowania do Fanlight-(od 2 do 12) LED	LID17524
1 pilot może obsługiwać maks. 5 odbiorników w odległości do 5 m	
Słupki do Fanlight-LED 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, czarny, 1m	LID17539
SUITABLE FOR 6300/02/04/06/08/10/12/14/16; 27 FANS	