

Dane techniczne dla produktu: LID17720--

Biga LED 25W 2500lm 930 IP20 230V 38°

czarny

13 WALL & CEIL LED



Informacja o produkcie

25W COB LED cylinder, with a modern design, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Wysokość (mm)	120,00
Średnica nominalna (mm)	120,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	38
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	650

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd wejściowy (A)	0,65
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	25
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	2500
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Średnica (mm)	120
ØxW mm	120x120

OPIS	Nr katalogowy
Biga LED 25W 2500lm 930 IP20 230V 38° czarny 13 WALL & CEIL LED	LID17720