

Dane techniczne dla produktu: LID17778--

# Linear tor 1 LED 25W 2500lm CCT CRI90 100-240V 110° czarny

IP20, 3000K-4000K-5000K, 3-fazowa oprawa szynowa



## Informacja o produkcie

CCT Variable LED Linear track light, ideal for shops and showrooms. Complete with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Dane techniczne

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Długość (mm)                 | 1.210,00                |
| Szerokość (mm)               | 30,00                   |
| Wysokość (mm)                | 30,00                   |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | do szynoprzewodów       |
| Montaż                       | na szynach zasilających |
| Kolor                        | czarny                  |
| Materiał                     | PC<br>Aluminium         |
| Klosz                        | PC opalizowany          |
| Kąt padania światła (°)      | 110                     |
| Sterownik                    | LED                     |
| Napięcie pracy AC (V)        | 100-240                 |
| Napięcie wejściowe AC (V)    | 100-240                 |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Prąd roboczy mA (mA)        | 600                                            |
| Prąd wejściowy (A)          | 0,60                                           |
| Gniazdo                     | Płytki LED                                     |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 100                                            |
| Moc (W)                     | 25                                             |
| Barwa światła               | Zimna biała<br>Neutralna biała<br>Ciepła biała |
| Temperatura barwowa (K)     | 5000<br>4000<br>3000                           |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                                            |
| Strumień świetlny (lm)      | 2500                                           |
| Możliwość ściemniania       | nie                                            |
| Klasa ochrony               | I                                              |
| Stopień szczelności         | IP20                                           |
| Średnica (mm)               | 68                                             |
| Dł×S×W mm                   | 1210×30×30                                     |

## Rysunek wymiarowy: Linear tor 1 LED 25W 2500lm CCT CRI90 100-240V 110° czarny



| OPIS                                                                                                           | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Linear tor 1 LED 25W 2500lm CCT CRI90 100-240V 110° czarny<br>IP20, 3000K-4000K-5000K, 3-fazowa oprawa szynowa | LID17778      |