

Dane techniczne dla produktu: LID17781--

RFB LED 25W 2000lm CCT IP54 IK08 230V

biały

3000K-4000K-5000K



Informacja o produkcie

CCT Variable 25W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installations. Supplied with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Wysokość (mm)	40,00
Średnica nominalna (mm)	350,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	plafon LED
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PC
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Prąd wejściowy (A)	0,30
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	25
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	5000 4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	2000
Żywotność	72000 / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK08
Średnica (mm)	68
ØxW mm	350x40

Rysunek wymiarowy: RFB LED 25W 2000lm CCT IP54 IK08 230V biały



OPIS	Nr katalogowy
RFB LED 25W 2000lm CCT IP54 IK08 230V biały 3000K-4000K-5000K	LID17781