

Dane techniczne dla produktu: LID17787--

Linear BU LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V czarny

Direct (20/30/40W) 34° / indirect (16/20/25W) 120°, 3m cable



Informacja o produkcie

CCT and Power variable 40W UGR17 Linear system with with 48 LED spots and uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 2 x power variable drivers. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Długość (mm)	1.300,00
Szerokość (mm)	35,00
Wysokość (mm)	70,00
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	34/120
Współczynnik oślnienia (UGR)	<17
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	95

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	40 30 20
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	5000 4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	max. 1800/3800
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Średnica (mm)	68
Dł×S×W mm	1300x35x70

Rysunek wymiarowy: Linear BU LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V czarny



OPIS	Nr katalogowy
Linear BU LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V czarny Direct (20/30/40W) 34° / indirect (16/20/25W) 120°, 3m cable	LID17787