

Dane techniczne dla produktu: LID17788--

# Linear BU LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V biały

Direct (20/30/40W) 34° / indirect (16/20/25W) 120°, 3m cable



## Informacja o produkcie

CCT and Power variable 40W UGR17 Linear system with 48 LED spots and uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 2 x power variable drivers. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Dane techniczne

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Długość (mm)                 | 1.300,00   |
| Szerokość (mm)               | 35,00      |
| Wysokość (mm)                | 70,00      |
| Kolor                        | biały      |
| Materiał                     | Aluminium  |
| Kąt padania światła (°)      | 34/120     |
| Współczynnik oślnienia (UGR) | <17        |
| Sterownik                    | LED        |
| Napięcie pracy AC (V)        | 220-240    |
| Napięcie wejściowe AC (V)    | 220-240    |
| Gniazdo                      | Płytki LED |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 95         |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Moc (W)                     | 40<br>30<br>20                                 |
| Barwa światła               | Zimna biała<br>Neutralna biała<br>Ciepła biała |
| Temperatura barwowa (K)     | 5000<br>4000<br>3000                           |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                                            |
| Strumień świetlny (lm)      | max. 1800/3800                                 |
| Możliwość ściemniania       | nie                                            |
| Klasa ochrony               | I                                              |
| Stopień szczelności         | IP20                                           |
| Średnica (mm)               | 68                                             |
| Dł×S×W mm                   | 1300x35x70                                     |

## Rysunek wymiarowy: Linear BU LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V biały



| OPIS                                                                                                                      | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Linear BU LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V biały<br>Direct (20/30/40W) 34° / indirect (16/20/25W) 120°, 3m cable | LID17788      |