

Dane techniczne dla produktu: LID17790--

Linear C LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V 34°czarny

włącznie z 3m cable



Informacja o produkcie

CCT and Power variable 40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with power variable driver Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Długość (mm)	1.200,00
Szerokość (mm)	35,00
Wysokość (mm)	70,00
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Moc (W)	20/30/40

Dane techniczne - kontynuacja

Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	5000 4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	max. 3400
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Średnica (mm)	68
DłxSxW mm	1200x35x70

Rysunek wymiarowy: Linear C LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V 34°czarny



OPIS	Nr katalogowy
Linear C LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V 34°czarny włącznie z 3m cable	LID17790