

Dane techniczne dla produktu: LIEP00093-

DesignDot 100 20W 1382lm 940 srebrny 50° biały

Reflektor wpuszczany, odbłyśnik srebrny lustrzany



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1382
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	50
Moc (W)	20
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	220-240V 50/60Hz
Prąd roboczy mA (mA)	500

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø 100
Głębokość montażu (mm)	171
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	129
Średnica (mm)	110
ØxW mm	110x129
Otwór mm	Ø 100

OPIS

Nr katalogowy

DesignDot 100 20W 1382lm 940 srebrny 50° biały

LIEP00093

Reflektor wpuszczany, odbłyśnik srebrny lustrzany