

Dane techniczne dla produktu: LIF5025035

FS 25 (G2) , 3500K, Ra95+, 6W/m, 660lm/m, 24VDC, IP44, 5m

Taśma LED biała, tylko do użytku wewnętrznego



Dane techniczne

Moc na metr (W/m)	6
Strumień świetlny / m (lm/m)	660
Barwa światła	Halogenowa biała
Temperatura barwowa (K)	3500 +/- 100
Stopień oddawania barw (Ra)	≥95
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	3
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	3 III
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	120
Moc systemu (W)	30
Skuteczność świetlna (lm/W)	132
Napięcie pracy DC (V)	24

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie wejściowe DC (V)	24
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +45
Długość (mm)	5000
Szerokość (mm)	8,50
Wysokość (mm)	2
Waga (kg)	0,151
DłxSxW mm	5000x9x2
Maks. moc LED na metr (W)	6
Binning	3-SDCM

FS 25 (G2) , 3500K, Ra95+, 6W/m, 660lm/m, 24VDC, IP44, 5m

LIFS025035

Taśma LED biała, tylko do użytku wewnętrznego