

Dane techniczne dla produktu: LIF5050020

FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, 5m

Taśma LED biała, tylko do użytku wewnętrznego



Dane techniczne

Moc na metr (W/m)	11
Strumień świetlny / m (lm/m)	880
Barwa światła	Bursztynowa
Temperatura barwowa (K)	2000 +/- 50
Stopień oddawania barw (Ra)	≥95
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	3
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	3 III
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	120
Moc systemu (W)	54
Skuteczność świetlna (lm/W)	88
Napięcie pracy DC (V)	24

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +45
Długość (mm)	5000
Szerokość (mm)	10,50
Wysokość (mm)	2
Waga (kg)	0,162
DłxSxW mm	5000x11x2
Maks. moc LED na metr (W)	11
Binning	3-SDCM

OPIS

Nr katalogowy

FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, 5m

LIFS050020

Taśma LED biała, tylko do użytku wewnętrznego