

Dane techniczne dla produktu: LIF5075035

FS 75 (G2), 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP45

Taśma LED tylko do użytku wewnętrznego



Dane techniczne

Moc na metr (W/m)	17
Strumień świetlny / m (lm/m)	2120
Barwa światła	Halogenowa biała
Temperatura barwowa (K)	3500 +/- 100
Stopień oddawania barw (Ra)	≥95
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	3
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	3 III
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	120
Moc systemu (W)	85
Skuteczność świetlna (lm/W)	141
Napięcie pracy DC (V)	24

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +45
Długość (mm)	5000
Szerokość (mm)	10,50
Wysokość (mm)	3
Waga (kg)	0,164
DłxSxW mm	5000x11x3
Maks. moc LED na metr (W)	17
Binning	3-SDCM

OPIS

Nr katalogowy

FS 75 (G2), 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP45

LIFS075035

Taśma LED tylko do użytku wewnętrznego