

Dane techniczne dla produktu: LIFSL506KO

Taśma LED MAMBA 50 m 230 VAC, 1500 lm/m, 6000 K

600 W, bez bębna, możliwość łączenia do 75 m, LIFSLCP153



Dane techniczne

Długość (mm)	50.000,00
Waga (kg)	14,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Moc (W)	600
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	6000
Strumień świetlny / m (lm/m)	1500
Stopień szczelności	IP65, IP44 (z wtyczką)

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Taśma LED MAMBA 50 m 230 VAC, 1500 lm/m, 6000 K 600 W, bez bębna, możliwość łączenia do 75 m, LIFSLCP153	LIFSL506KO
Dodatkowe akcesoria	
Klipsy montażowe do taśmy LED Mamba ze śrubami recommended: 2 sets per metre	LIFSLCL01
Hak zawieszenia do LED Mamba	LIFSLSH01
Przewód zasilający do LED Mamba 1,5 m żeńska wtyczka EU with two rectifiers	LIFSLCP153
Złącze T do LED Mamba	LIFSLCT10
Kaptur końcowy do LED Mamba	LIFSLEC05
Zasilanie awaryjne Mamba 50 W 100–277 V AC 2×60 min	LIFSLEPS
Ściemniacz MAMBA 20-100%, IP65, maks. 75 m Długość przewodów: po 2 m	LIFSLSD01
Zestaw złącz do LED Mamba 10 cm żeński for connection extension (end piece), incl. heat-shrink tubing and cable ties	LIFSLMCC0F
Zestaw złącz do LED Mamba 10 cm męski for connection of LIFSLCP153 supply cable, incl. heat-shrink tubing and cable ties	LIFSLMCC0M
Przewód przyłączeniowy do LED Mamba H07RN-F 2×1,5 mm ² 5 m	LIFSLVL05
Przewód przyłączeniowy do LED Mamba H07RN-F 2×1,5 mm ² 10 m	LIFSLVL10
Zestaw naprawczy do LED Mamba	LIFSLRK05