

Dane techniczne dla produktu: LIFSX75040

Taśma LED FS 75 Extended G2 15 W/m 2050 lm/m

4000 K Ra95 24 V DC IP44 10 m



Dane techniczne

Długość (mm)	10.000,00
Szerokość (mm)	11,00
Wysokość (mm)	3,00
Waga (kg)	0,32
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +45
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	24
Skuteczność świetlna (lm/W)	140
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥95
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny / m (lm/m)	2050
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP44
Klasa efektywności energetycznej	D
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	10000x11x3

OPIS	Nr katalogowy
Taśma LED FS 75 Extended G2 15 W/m 2050 lm/m 4000 K Ra95 24 V DC IP44 10 m	LIFSX75040