


Dane techniczne dla produktu: LIG4253011

# Arktur Square Plus LED 220W 26600lm/765 ECG IP66 55° szara

High bay luminaires with ball-proof



## charakterystyka oświetlenia



## Dane techniczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Długość (mm)              | 675,00 |
| szerokość (mm)            | 398,00 |
| wysokość (mm)             | 90,00  |
| Waga (kg)                 | 11,00  |
| min. temp. otoczenia (°C) | -40    |
| max. temp. otoczenia (°C) | 45     |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| rodzaj oprawy oświetleniowej     | high-bay<br>punkty świetlne do nabudowania<br>lampa wisząca |
| montaż                           | zwieszany<br>natynkowy                                      |
| Kolor                            | Szary                                                       |
| materiał                         | Odlew aluminiowy<br>szkło hartowane                         |
| Surge protection (kV)            | 6                                                           |
| producent                        | 01-Schrack-Trinity                                          |
| kąt padania światła (°)          | 55                                                          |
| Przyrządy pomiarowe i sterowanie | EVG balast elektroniczny                                    |
| napięcie zasilające (V)          | 220-240                                                     |
| typ trzonka                      | LED Platine                                                 |
| moc (W)                          | 205                                                         |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 124                                                         |
| barwa światła                    | zimna biała                                                 |
| temperatura barwy (K)            | 6500                                                        |
| stopień oddawania barw           | ≥70                                                         |
| strumień świetlny (lm)           | 25500                                                       |
| żywołność                        | 100.000h / L80 / B10                                        |
| ściemniany                       | nie                                                         |
| klasa ochrony                    | I                                                           |
| Stopień szczelności              | IP66                                                        |
| Odporność na wstrząsy            | IK09                                                        |
| zawiera źródła światła           | tak                                                         |
| DłxSxW mm                        | 675x398x90                                                  |

## rysunek wymiarowy: Arktur Square Plus LED 220W 26600lm/765 ECG IP66 55° szara



## Lista produktów

| OPIS                                                                                             | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Arktur Square Plus LED 220W 26600lm/765 ECG IP66 55° szara<br>High bay luminiere with ball-proof | LIG4253011    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                       |               |
| regulowany uchwyt montażowy do Arktur Square LED Plus<br>także do Arktur Square LED ECO Plus     | LIG2000823    |
| uchwyt do montażu powierzchniowego do Arktur Square LED<br>Zestaw 2szt.                          | LIG2000824    |
| System Ligne-S łańcuch do zwieszania KE                                                          | LI8B000068    |