


Dane techniczne dla produktu: LIG4254014

Arktur Square Plus LED 220W 22000lm/840 ECG IP66 120x40°

szara



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	675,00
szerokość (mm)	398,00
wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	11,00
min. temp. otoczenia (°C)	-40
max. temp. otoczenia (°C)	45

Dane techniczne - kontynuacja

rodzaj oprawy oświetleniowej	high-bay punkty świetlne do nabudowania lampa wisząca
montaż	zwieszany natynkowy
Kolor	Szary
materiał	Odlew aluminiowy szkło hartowane
Surge protection (kV)	6
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	40
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	EVG balast elektroniczny
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	205
Skuteczność świetlna (lm/W)	109
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	23500
żywołość	100.000h / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na wstrząsy	IK09
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	675x398x90

rysunek wymiarowy: Arktur Square Plus LED 220W 22000lm/840 ECG IP66 120x40°



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arktur Square Plus LED 220W 22000lm/840 ECG IP66 120x40° szara	LIG4254014
Dodatkowe akcesoria	
regulowany uchwyt montażowy do Arktur Square LED Plus także do Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
uchwyt do montażu powierzchniowego do Arktur Square LED Zestaw 2szt.	LIG2000824
System Ligne-S łańcuch do zwieszania KE	LIGB000068