


Dane techniczne dla produktu: LIG6100135

SALENA LED 38W 4300lm/ 840 MAT ECG biała

UGR<17 IP20 z aluminiowym rastrem



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	600,00
szerokość (mm)	325,00
wysokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,00
max. temp. otoczenia (°C)	35
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania
montaż	natynkowy
Kolor	Biały

Dane techniczne - kontynuacja

materiał	blacha stalowa
pokrywa	matowy
producent	01-Schrack-Trinity
współczynnik ośnienia (UGR)	<17
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	EVG balast elektroniczny
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	113
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	4300
żywołność	50.000h / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Odporność na wstrząsy	IK04
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	600x325x65

rysunek wymiarowy: SALENA LED 38W 4300lm/840 MAT ECG biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SALENA LED 38W 4300lm/840 MAT ECG biała UGR<17 IP20 z aluminiowym rastrem	LIG6100135