

Dane techniczne dla produktu: LIGA25727A

AVENIDA LED 25 W 3000 lm 727 IP66

asymetryczna grafitowa

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



Dane techniczne

Wysokość (mm)	482,00
Średnica nominalna (mm)	360,00
Waga (kg)	4,40
Min. temperatura otoczenia (°C)	-45
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Rodzaj oprawy oświetleniowej	uliczna
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	6
Montaż	słupowy
Kolor	grafitowy
Materiał	Odlew aluminiowy Poliwęglan
Klosz	bezbarwny
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	25
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	3000
Żywotność	100.000h / L90 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
Pole-top (mm)	76
Wind Exposed (m²)	0,088
Średnica (mm)	360
ØxW mm	360x482
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B16	21

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
AVENIDA LED 25 W 3000 lm 727 IP66 asymetryczna grafitowa	LIGA25727A
Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	
Dodatkowe akcesoria	
Maskownica do słupa ø60mm do serii PARC II, grafitowa	LIG7500982