

Dane techniczne dla produktu: LIGL072031


PARC II LED 35W 4000lm 3000K IP66

symetryczna, grafitowa

Słup nie wchodzi w skład zestawu (zamawiany osobno)



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	482,00
Średnica nominalna (mm)	360,00
Waga (kg)	4,40
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	uliczna
Montaż	słupowy
Kolor	grafitowy
Materiał	Odlew aluminiowy Poliwęglan
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	114
Moc (W)	35
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	4000
Żywotność	100.000h / L90 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	360
ØxW mm	360x482
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B16	21

Rysunek wymiarowy: PARC II LED 35W 4000lm 3000K IP66 symetryczna, grafitowa



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PARC II LED 35W 4000lm 3000K IP66 symetryczna, grafitowa Słup nie wchodzi w skład zestawu (zamawiany osobno)	LIGL072031
Dodatkowe akcesoria	
Maskownica do słupa ø60mm do serii PARC II, szara	LIG7200966