

Dane techniczne dla produktu: LIH0000032

Oprawa downlight ERK-Z 207 2x18W TC-D VVG WS



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø207
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Plastik
pokrywa	jako wyposażenie dodatkowe
sterowanie	VVG balast magnetyczny
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	Świełówka kompaktowa
moc (W)	2x18
klasa ochrony	I
stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	390x290x120
ØxW mm	230x120
OTWÓR mm	Ø207

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa downlight ERK-Z 207 2x18W TC-D VVG WS	LIH0000032
Dodatkowe akcesoria	
Światłówka kompaktowa KLD - D/E 26 W/840 zimny biały	LI62260007
Płyta do montażu oprawy ERK-Z na wacie mineralnej	LIH0000035
Zestaw montaż. do klosza satyn do opraw ERK Z-7	LIH0000034
Klosz matowy do opraw ERK-Z 207	LIH0000033
Obudowa satynowa PC do DL-Z 50 IP44	LIH0000027
Turboraster srebrny do DL-Z 50	LIH0000026
Obudowa PC do betonu do opraw downlight DL i DL-Z 50	LIH0000028