




Dane techniczne dla produktu: LIH0000078

Okrągła 1x22W T16-R+1x60W T16R ECG, srebrna



Dane techniczne


rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania
montaż	lampa wisząca
Kolor	Zawieszana
materiał	natynkowy
pokrywa	Anodowane
sterowanie	Aluminium
napięcie zasilające (V)	opal
źródło światła	EVG balast elektroniczny
typ trzonka	230
moc (W)	kołowa Ø16mm
ilość lamp	2GX13
klasa ochrony	22+60
stopień szczelności	1+1
	I
	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

450x70

rysunek wymiarowy: Okrągła 1x22W T16-R+1x60W T16R ECG, srebrna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Okrągła 1x22W T16-R+1x60W T16R ECG, srebrna	LIH0000078
Dodatkowe akcesoria	
Światłówka kołowa T16R 22W 2GX13, 1800 lm	LI5W528465
Światłówka kołowa T16-R 55W/840 2G13	LI5W528588
Zwieszaki kwadratowe srebrne + przewód 4x0,75mm L-2m	LIH0000075
Dystans dla opr. okrągłych Ø450i 650mm	LIH0000102