




Dane techniczne dla produktu: LIH0000080

Okrągła 4x24W T16+2x24W TC-L ECG, srebrna




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania
montaż	lampa wisząca
Kolor	Zawieszana
materiał	natynkowy
pokrywa	Anodowane
sterowanie	Aluminium
napięcie zasilające (V)	opal
Przekrój/średnica (mm)	EVG balast elektroniczny
źródło światła	230
typ trzonka	650
moc (W)	światłówka Ø16mm
ilość lamp	G5
klasa ochrony	4x24+2x24
	4+2
	I

Dane techniczne - kontynuacja

stopień szczelności	IP20
ØxW mm	650x70

rysunek wymiarowy: Okrągła 4x24W T16+2x24W TC-L ECG, srebrna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Okrągła 4x24W T16+2x24W TC-L ECG, srebrna	LIH0000080
Dodatkowe akcesoria	
Światłówka kołowa T16R 22W 2GX13, 1800 lm	LI5W528465
Światłówka kołowa T16R 40W, 2GX13, 3200 lm	LI5W528526
Zwieszaki kwadratowe srebrne + przewód 4x0,75mm L-2m	LIH0000075
Dystans dla opr. okrągłych Ø450i 650mm	LIH0000102