





Dane techniczne dla produktu: LIHB13000-

# Arktur II ECO LED 100W, 13000lm, 4000K, 120° ECG

high-bay



## Dane techniczne

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wysokość (mm)                | 114,00                                                                |
| Średnica nominalna (mm)      | 380,00                                                                |
| Waga (kg)                    | 6,00                                                                  |
| Min. temp. otoczenia (°C)    | -20                                                                   |
| Max. temp. otoczenia (°C)    | 50                                                                    |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | Oprawa zwieszana<br>Oprawa typu High-bay<br>Oprawa sufitowa natynkowa |
| Montaż                       | Sufitowy natynkowy<br>Zwieszany                                       |
| Moc (W)                      | 100                                                                   |
| Kolor                        | RAL 9006 (szary)                                                      |
| Materiał                     | Poliwęglan<br>Aluminium                                               |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Producent                   | Schrack-Trinity     |
| Kąt padania światła (°)     | 120                 |
| Sterownik                   | Sterownik LED       |
| Napięcie pracy AC (V)       | 230                 |
| Typ trzonka                 | Płytki LED          |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 130                 |
| Moc (W)                     | 100                 |
| Barwa światła               | Neutralna biała     |
| Temperatura barwowa (K)     | 4000                |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥80                 |
| Strumień świetlny (lm)      | 13000               |
| Ilość źródeł światła        | 1                   |
| Żywotność                   | 60.000h / L80 / B10 |
| Możliwość ściemniania       | Nie                 |
| Klasa ochrony               | I                   |
| Stopień szczelności         | IP65                |
| Odporność na wstrząsy       | IK10                |
| Zawiera źródło światła      | Tak                 |
| ØxW mm                      | 380x114             |

## Lista produktów

| OPIS                                                      | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Arktur II ECO LED 100W, 13000lm, 4000K, 120° ECG high-bay | LIHB13000     |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                |               |
| Uchwyt do montażu sufitowego do ARKTUR do oprawy high-bay | LIHBM380      |