


Dane techniczne dla produktu: LIIM0009--

Segon Basic 35W biała 3000K, 4000K, 6500K, UGR<19, 230V, 60°

Oprawa typu downlight, sterownik w zestawie (nieściemniający), 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	112,80
Średnica nominalna (mm)	232,00
Waga (kg)	0,68
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Otwór/wycięcie (mm)	Ø195-210
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	Plastik Aluminium
Kąt padania światła (°)	60
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	35
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 4000, 6500
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	<6
Strumień świetlny (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	tak, z opcjonalnym sterownikiem ściemnianym
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	232
ØxW mm	232x113
Otwór mm	Ø195-210

**Rysunek wymiarowy: Segon Basic 35W biała 3000K, 4000K, 6500K,
UGR<19, 230V, 60°****Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Segon Basic 35W biała 3000K, 4000K, 6500K, UGR<19, 230V, 60° Oprawa typu downlight, sterownik w zestawie (nieściemniany), 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm	LIIM0009
Dodatkowe akcesoria	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379
Zasilacz do Segon Basic 35W, DALI, ściemniany Bez efektu migotania, z szybkozłączką	LIIM0023
Zasilacz do Segon Basic 35W, nieściemniany Bez efektu migotania, z szybkozłączką	LIIM0025