


Dane techniczne dla produktu: LIKA1C081C

KALOS ASL D-STR.,NW 45W,BL,2AR



Dane techniczne


rodzaj oprawy oświetleniowej	oświetlenie uliczne
	uchwyty montażowe
montaż	masztowe
Kolor	Czarny
materiał	Aluminium
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	40
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
ilość lamp	1
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP66
zawiera źródła światła	tak
przekrój/średnica (mm)	452

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

452x551

rysunek wymiarowy: KALOS ASL D-STR.,NW 45W,BL,2AR



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
KALOS ASL D-STR.,NW 45W,BL,2AR	LIKA1C081C
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw do instalacji KALOS	LIKA900J0
Wysięgnik D KALOS 500mm, Ø102	LI1KA909C0
Wysięgnik do KALOS 500mm, Ø102	LI1KA908C0
Wysięgnik D KALOS 1000mm, Ø102	LI1KA907C0
Wysięgnik do KALOS 1000mm, Ø102	LI1KA906C0
Wysięgnik D KALOS 500mm, Ø60	LI1KA905C0
Wysięgnik do KALOS 500mm, Ø60	LI1KA904C0
Wysięgnik D KALOS 1000mm, Ø60	LI1KA903C0
Wysięgnik do KALOS 1000mm, Ø60	LI1KA902C0
Ośłona do KALOS 4Arm SAB	LIKA901C0