

Dane techniczne dla produktu: LILD095136

LED Downlight 95 - IP43 | CRI/RA 97 (kier.) Ultrawarmwhite



Dane techniczne

Wysokość (mm)	88,00
Średnica nominalna (mm)	105,00
Waga (kg)	0,24
Otwór/wycięcie (mm)	94-101
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa typu Downlight
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Producent	Schrack
Kąt padania światła (°)	36
Prąd roboczy mA (mA)	350
Źródło światła	LED COB
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	9,60
Barwa światła	Bardzo ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2600-2800
Stopień oddawania barw (Ra)	≥97
Strumień świetlny / m (lm/m)	550
Stopień szczelności	IP43

Dane techniczne - kontynuacja

Zawiera źródło światła	Tak
Średnica (mm)	88
ØxW mm	105x88
Otwór mm	94-101

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Downlight 95 - IP43 CRI/RA 97 (kier.) Ultrawarmwhite	LILD095136
Niezbędne akcesoria	
LED OS zasilacz 13W/350mA	LINT313350
LED TC zasilacz 15W/350mA Push&1-10V dimm, IP20	LINT720001
LED TC zasilacz 15W/350mA DALI dimm IP20	LINT720002
Dodatkowe akcesoria	
LED OS zasilacz 13W/350mA	LINT313350
LED TC zasilacz 15W/350mA Push&1-10V dimm, IP20	LINT720001
LED TC zasilacz 15W/350mA DALI dimm IP20	LINT720002