


Dane techniczne dla produktu: LILE0021 --

Elegance Okrągły 4 37W 3700lm 3000K ściemniający IP20 biały

oprawa ścienna-sufitowa



charakterystyka oświetlenia





Dane techniczne

wysokość (mm)	63,00
Średnica nominalna (mm)	400,00
Waga (kg)	2,11
min. temp. otoczenia (°C)	-10
max. temp. otoczenia (°C)	40
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały
materiał	Poliwęglan Aluminium
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	110
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	37
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	3700
żywołność	30.000h / L70 / B50
ściemniany	Triak
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK10
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	400
ØxW mm	400x63

rysunek wymiarowy: Elegance Okrągły 4 37W 3700lm 3000K ściemnialny IP20 biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Okrągły 4 37W 3700lm 3000K ściemnialny IP20 biały oprawa ścienna-sufitowa	LILE0021