


Dane techniczne dla produktu: LILE0109--

ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° biała

Oprawa ścienna



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	95,00
Szerokość (mm)	46,00
Wysokość (mm)	82,00
Waga (kg)	0,38
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny
Kolor	biały
Materiał	Plastik Aluminium
Kąt padania światła (°)	24
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie pracy DC (V)	216
Prąd roboczy mA (mA)	30
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	6
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<3
Strumień świetlny (lm)	510
Żywotność	50.000h/ L80/ B50
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Bezhalogenowy	tak
DłxSxW mm	95x46x82

Rysunek wymiarowy: ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° biała



OPIS	Nr katalogowy
ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° biała	LILE0109
Oprawa ścienna	