

Dane techniczne dla produktu: LIMQ1E805A

M48 Area QU-D 1 Moduł 48LED 4000K IP66 114W 10775lm RAL9006

Version with 1 Module 48LEDs - SK.II - Power of luminaire 114W with Lumen output 10.775lm @700mA, Power of luminaire 83W with lumen output 8.615lm @525mA, Power of luminaire 55W with lumen output 6.215lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	high-bay
montaż	Zawieszana natynkowy
Kolor	RAL 9006
materiał	Aluminium
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	114
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥70
strumień świetlny (lm)	10775

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP66
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	495x175x65

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
M48 Area QU-D 1 Moduł 48LED 4000K IP66 114W 10775lm RAL9006 Version with 1 Module 48LEDs - SK.II - Power of luminaire 114W with Lumen output 10.775lm @700mA, Power of luminaire 83W LIMQ1E805A with lumen output 8.615lm @525mA, Power of luminaire 55W with lumen output 6.215lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)	
Dodatkowe akcesoria	
Mocowanie sufitowe do M48 Area RAL9006	LI06MQ900A
Zestaw zawieszenia z linkami do M48 Area, długość = 1,5m	LI06MQ901J