

Dane techniczne dla produktu: LIMQ1L605A

M48 Area QU-D 2Moduły 96LEDs 4000K IP66 227W 21545lm RAL9006

Version with 2 Modules 96LEDs - SK.II - Power of luminaire 227W with Lumen output 21.545lm @700mA, Power of luminaire 166W with Lumen output 17.225lm @525mA, Power of luminaire 109W with Lumen output 12.425lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	high-bay
montaż	Zawieszana natynkowy
Kolor	RAL 9006
materiał	Aluminium
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	227
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥70
strumień świetlny (lm)	21545

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	2
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP66
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	495x340x65

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
M48 Area QU-D 2Moduły 96LEDs 4000K IP66 227W 21545lm RAL9006	
Version with 2 Modules 96LEDs - SK.II - Power of luminaire 227W with Lumen output 21.545lm @700mA, Power of luminaire 166W with Lumen output 17.225lm @525mA, Power of luminaire 109W with Lumen output 12.425lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)	LIMQ1L605A
Dodatkowe akcesoria	
Mocowanie sufitowe do M48 Area RAL9006	LI06MQ900A
Zestaw zawieszenia z linkami do M48 Area, długość = 1,5m	LI06MQ901J