

Dane techniczne dla produktu: LIMT0028--

Marra PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

Pasek LED, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, moduł 167mm




Dane techniczne

Długość (mm)	15.000,00
Szerokość (mm)	12,00
Wysokość (mm)	2,00
Waga (kg)	0,26
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Moc na metr (W/m)	9,80
Strumień świetlny / m (lm/m)	650
Barwa światła	Ciepła biała RGB
Temperatura barwowa (K)	RGBW-3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	5
Żywotność	50.000h / L70 / B10

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	24
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Długość (mm)	15000
Szerokość (mm)	12
Wysokość (mm)	2
Dodatkowe akcesoria	LIMT0038--;LIMT0042--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002328

Rysunek wymiarowy: Marra PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



**Klasa efektywności energetycznej: Marra PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m
3000K CRI>80 24VDC IP20 15m**



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Marra PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m	LIMT0028
Pasek LED, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, moduł 167mm	
Dodatkowe akcesoria	
Łącznik RGBW 5-pin 12mm do Marra PRO II, 10 szt.	LIMT0038
Przewód 5x0,5mm ² do pasków LED RGBW serii Marra PRO II, 2m	LIMT0042
Zasilacz 24V 100W, IP67	LILPV10024
Zasilacz 24V 60W, IP67	LILPV6024
Zasilacz 24V 35W, IP67	LILPV3524
Profil aluminiowy LBF L=2m, W=19mm, H=8mm	LIAP001001
Sprzedawany w odcinkach 2m	
Profil aluminiowy 2m LBR	LIAP001002
Profil aluminiowy 2m TBI	LIAP002003
Profil aluminiowy 2m TBR	LIAP002002
Zasłepka profilu LBF płaska, zamknięta	LIEK001100
Zasłepka profilu LBF płaska, z otworem	LIEK001101
Ostona PMMA LB płaska, przezroczysta, L=2m, W=18mm, H=6mm	LIAB001001
Sprzedawana w odcinkach 2m, przepuszczalność 91%	
Ostona PMMA LB płaska, opalizowana, L=2m, W=18mm, H=6mm	LIAB001003
Sprzedawana w odcinkach 2m, przepuszczalność 50%	
Ostona plastikowa 2m TB	LIAB002003
Kapsle do profili LBR płaskie	LIEK001200
Kapsle do profili LBR płaskie z rowkiem	LIEK001201
Kapsle do profili TBR zamknięte pełne	LIEK002200
Kapsle do profili TBR z otworem szczelinowym	LIEK002201
Kapsle do profili TBI zamknięte pełne	LIEK002300
	LIEK002328