

Dane techniczne dla produktu: LIMT0032--

# Marra PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

Pasek LED, 8mm PCB, 320 LED/m, moduł 50mm




## Dane techniczne

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Długość (mm)                     | 5.000,00            |
| Szerokość (mm)                   | 8,00                |
| Wysokość (mm)                    | 2,00                |
| Waga (kg)                        | 0,06                |
| Min. temp. otoczenia (°C)        | -20                 |
| Max. temp. otoczenia (°C)        | 40                  |
| Producent                        | Schrack-Trinity     |
| Moc na metr (W/m)                | 7,70                |
| Strumień świetlny / m (lm/m)     | 1000                |
| Barwa światła                    | Ciepła biała        |
| Temperatura barwowa (K)          | 3000                |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | ≥90                 |
| Stabilność koloru MacAdam (sdcm) | 3                   |
| Żywotność                        | 50.000h / L70 / B10 |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość ściemniania        | W zależności od zasilacza                                                                                                                                                                                                     |
| Klasa ochrony                | III                                                                                                                                                                                                                           |
| Stopień szczelności          | IP20                                                                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | Pasek LED                                                                                                                                                                                                                     |
| Zawiera źródło światła       | Tak                                                                                                                                                                                                                           |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 130                                                                                                                                                                                                                           |
| Napięcie pracy DC (V)        | 24                                                                                                                                                                                                                            |
| Montaż                       | Sufitowy natynkowy<br>Na podłożu<br>Naścienny                                                                                                                                                                                 |
| Dodatkowe akcesoria          | LIMT0035--;LIMT0039--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002332 |

## Rysunek wymiarowy: Marra PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m



## Lista produktów

| OPIS                                                                                                          | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Marra PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m<br>Pasek LED, 8mm PCB, 320 LED/m, moduł 50mm      | LIMT0032      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                    |               |
| Łącznik 2-pin 8mm do Marra PRO II, 10 szt.                                                                    | LIMT0035      |
| Łącznik 2-pin 8mm z przewodem 15cm (10 szt.)<br>Marra PRO II                                                  | LIMT0039      |
| Zasilacz 24V 100W, IP67                                                                                       | LILPV10024    |
| Zasilacz 24V 60W, IP67                                                                                        | LILPV6024     |
| Zasilacz 24V 35W, IP67                                                                                        | LILPV3524     |
| Profil aluminiowy LBF L=2m, W=19mm, H=8mm<br>Sprzedawany w odcinkach 2m                                       | LIAP001001    |
| Profil aluminiowy 2m LBR                                                                                      | LIAP001002    |
| Profil aluminiowy 2m TBI                                                                                      | LIAP002003    |
| Profil aluminiowy 2m TBR                                                                                      | LIAP002002    |
| Zasłepka profilu LBF płaska, zamknięta                                                                        | LIEK001100    |
| Zasłepka profilu LBF płaska, z otworem                                                                        | LIEK001101    |
| Ośłona PMMA LB płaska, przezroczysta, L=2m, W=18mm, H=6mm<br>Sprzedawana w odcinkach 2m, przepuszczalność 91% | LIAB001001    |
| Ośłona PMMA LB płaska, opalizowana, L=2m, W=18mm, H=6mm<br>Sprzedawana w odcinkach 2m, przepuszczalność 50%   | LIAB001003    |
| Ośłona plastikowa 2m TB                                                                                       | LIAB002003    |
| Kapsle do profili LBR płaskie                                                                                 | LIEK001200    |
| Kapsle do profili LBR płaskie z rowkiem                                                                       | LIEK001201    |
| Kapsle do profili TBR zamknięte pełne                                                                         | LIEK002200    |
| Kapsle do profili TBR z otworem szczelinowym                                                                  | LIEK002201    |
| Kapsle do profili TBI zamknięte pełne                                                                         | LIEK002300    |
|                                                                                                               | LIEK002332    |