

Dane techniczne dla produktu: LINT150008

# zasilacz LED TD 50W/350-1050mA LP DALI & Switch Dim

DT8 PRE Dynamic White TW (CC) IP20



## Dane techniczne

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -25                        |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 50                         |
| Możliwość ściemniania            | DALI<br>Push to DIM<br>tak |
| Moc (W)                          | 50                         |
| Prąd roboczy mA (mA)             | 350-1050                   |
| Długość (mm)                     | 360                        |
| Szerokość (mm)                   | 30                         |
| Wysokość (mm)                    | 21                         |
| Dodatkowe akcesoria              | EHDALIDIM-                 |
| DłxSxW mm                        | 360x30x21                  |



## Lista produktów

| OPIS                                                                                      | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zasilacz LED TD 50W/350-1050mA LP DALI & Switch Dim<br>DT8 PRE Dynamic White TW (CC) IP20 | LINT150008    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                |               |
| Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI<br>Do sterowania przyciskiem     | EHDALIDIM     |