


Dane techniczne dla produktu: LIOSM51723

Aura 2 LED 11W, 4000K, 920lm, IP43

Oprawa ścienna-sufitowa z potrójnym szkłem TRIPLEX



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Wysokość (mm)	120,00
Średnica nominalna (mm)	280,00
Waga (kg)	1,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Metal Szkło
Kąt padania światła (°)	180
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	84
Moc (W)	11
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	920
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	67.000h / L80 / B10
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP43
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	280
ØxW mm	280x120

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Aura 2 LED 11W, 4000K, 920lm, IP43	LIOSM51723
Oprawa ścienna-sufitowa z potrójnym szkłem TRIPLEX	
Dodatkowe akcesoria	
Aura 2 zapasowy klosz	LIOSM20002