


Dane techniczne dla produktu: LIVB0003--

Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V IP65 PMMA 1577mm

Oprawa hermetyczna w szarej obudowie GFRP, z kloszem opal



charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.577,00
szerokość (mm)	86,00
wysokość (mm)	95,00
Waga (kg)	2,61
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	35

Dane techniczne - kontynuacja

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie lampa wisząca
montaż	powierzchnia ściany zwieszany natynkowy
Kolor	Jasnoszary
materiał	Poliester z włóknami szklanymi
pokrywa	PMMA opal
producent	01-Schrack-Trinity
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	39
Skuteczność świetlna (lm/W)	128
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	5000
żywołność	70.000h / L70 / B50
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na wstrząsy	IK03
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	1577x86x95

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V IP65 PMMA 1577mm	LIVB0003
Oprawa hermetyczna w szarej obudowie GFRP, z kloszem opal	
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do Devo Pro 39W PMMA L-1577mm	LIVB0008