


Dane techniczne dla produktu: LIVB0004--

DEVO LED PRO 59W 840 8100lm 230V ECG IP65 PMMA 1277mm

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.277,00
Szerokość (mm)	112,00
Wysokość (mm)	97,00
Waga (kg)	2,89

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa zwieszana
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Klosz	PMMA opalizowane
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	138
Moc (W)	59
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	8100
Żywotność	70.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1277x112x97

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO LED PRO 59W 840 8100lm 230V ECG IP65 PMMA 1277mm	LIVB0004
Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox	
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO 59W PMMA L-1277mm	LIVB0009