


Dane techniczne dla produktu: LIVB0011--

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V ECG IP66 PMMA 615mm

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie PC, z kloszem opalizowanym PMMA oraz klipsami inox



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	615,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	1,84

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa zwieszana Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Poliwęglan
Klosz	PMMA opalizowane
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	123
Moc (W)	24
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	3300
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	615x102x90
Ilość opraw na wyłącznik B10	22
Ilość opraw na wyłącznik B13	27
Ilość opraw na wyłącznik B16	34
Ilość opraw na wyłącznik B20	42
Ilość opraw na wyłącznik B25	53
Ilość opraw na wyłącznik C10	33
Ilość opraw na wyłącznik C13	45
Ilość opraw na wyłącznik C16	54
Ilość opraw na wyłącznik C20	70
Ilość opraw na wyłącznik C25	88

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V ECG IP66 PMMA 615mm

LIVB0011

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie PC, z kloszem opalizowanym PMMA oraz klipsami inox