


Dane techniczne dla produktu: LIVB0011-E

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V ECG IP66 PMMA 615mm

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie PC, z kloszem opalizowanym PMMA oraz klipsami inox



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	615,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	80,00
Waga (kg)	1,22

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa zwieszana
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Klosz	PMMA opalizowane
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	230
Napięcie pracy DC (V)	198-264
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	137
Moc (W)	24 19
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	<3
Strumień świetlny (lm)	2700 3300
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Klasa efektywności energetycznej	D
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość cykli	100000
Dł×S×W mm	615×102×80
Ilość opraw na wyłącznik B10	22
Ilość opraw na wyłącznik B13	27
Ilość opraw na wyłącznik B16	34
Ilość opraw na wyłącznik B20	42
Ilość opraw na wyłącznik B25	53
Ilość opraw na wyłącznik C10	33
Ilość opraw na wyłącznik C13	45
Ilość opraw na wyłącznik C16	54
Ilość opraw na wyłącznik C20	70
Ilość opraw na wyłącznik C25	88

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V ECG IP66 PMMA 615mm	LIVB0011-E
Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie PC, z kloszem opalizowanym PMMA oraz klipsami inox	
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyt sufitowy do DEVO PRO	LIVB0036
Uchwyt Linux do DEVO PRO, 10szt.	LIVB0037
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kqt+/-45°	LI2JLT0450
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kqt+/-90°	LI2JLT0452
Uchwyt do linki stalowej Ø 1,5 - 2,5mm Do serii ARKTUR ECO	LI00501005
Linka stalowa z pętlą L=3000mm Ø=2mm Do serii ARKTUR ECO	LI00573961
Łańcuch do zwieszania Ligne-S KE Ocynkowany	LI8B000068