


Dane techniczne dla produktu: LIVB0013--

DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 PMMA 1500mm

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	2,61

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa zwieszana Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Klosz	PMMA opalizowane
Sterownik	Sterownik LED AC
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	139
Moc (W)	30/37/44/51
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	4400/5400/6300/7000
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
Dł×S×W mm	1454x102x90
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B13	20
Ilość opraw na wyłącznik B16	25
Ilość opraw na wyłącznik B20	31
Ilość opraw na wyłącznik B25	39
Ilość opraw na wyłącznik C10	24
Ilość opraw na wyłącznik C13	33
Ilość opraw na wyłącznik C16	38
Ilość opraw na wyłącznik C20	52
Ilość opraw na wyłącznik C25	65

Dane techniczne: DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
30	4400
37	5400
44	6300
51	7000

Rysunek wymiarowy: DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 PMMA 1500mm



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 PMMA 1500mm	LIVB0013
Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox	
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PMMA L=1500mm	LIVB0025
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1500mm	LIVB0027