


Dane techniczne dla produktu: LIVB0015--

DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 PMMA 1500mm

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	3,23

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa zwieszana Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Klosz	PMMA opalizowane
Sterownik	Sterownik LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	135
Moc (W)	77
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	10400
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
Dł×S×W mm	1454x102x90
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B13	19
Ilość opraw na wyłącznik B16	24
Ilość opraw na wyłącznik B20	30
Ilość opraw na wyłącznik B25	37
Ilość opraw na wyłącznik C10	24
Ilość opraw na wyłącznik C13	32
Ilość opraw na wyłącznik C16	40
Ilość opraw na wyłącznik C20	49
Ilość opraw na wyłącznik C25	62

Dane techniczne: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
77	10.400

Rysunek wymiarowy: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 PMMA 1500mm**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 PMMA 1500mm	LIVB0015
Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox	
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PMMA L=1500mm	LIVB0025
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1500mm	LIVB0027