

Dane techniczne dla produktu: LIVB0017--

DEVO PRO II 47W 5800lm 840 230V ECG

IP66, brak CNBOP

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym PC oraz klipsami inox, podtrzymanie bateryjne 3h (BRAK CNBOP)



Dane techniczne

Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	2,61
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa zwieszana Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Jasnoszary

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Poliester wzmocniany włóknem szklanym
Klosz	PC opalizowany
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	47
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	5800
Podtrzymanie baterijne	Moduł baterijny 3h
Strumień świetlny w trybie awaryjnym (lm)	400
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
DłxSxW mm	1454x102x90
Ilość opraw na wyłącznik B10	14
Ilość opraw na wyłącznik B13	19
Ilość opraw na wyłącznik B16	24
Ilość opraw na wyłącznik B20	30
Ilość opraw na wyłącznik B25	37
Ilość opraw na wyłącznik C10	22
Ilość opraw na wyłącznik C13	31
Ilość opraw na wyłącznik C16	36
Ilość opraw na wyłącznik C20	49
Ilość opraw na wyłącznik C25	61

Rysunek wymiarowy: DEVO PRO II 47W 5800lm 840 230V ECG IP66, brak CNBOP



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II 47W 5800lm 840 230V ECG IP66, brak CNBOP	
Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym PC oraz klipsami inox, podtrzymanie bateryjne 3h (BRAK CNBOP)	LIVB0017
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1500mm	LIVB0027