

Dane techniczne dla produktu: LIVB0017-E

DEVO PRO II 45W 6300lm 840 230V ECG IP66, DIP, brak CNBOP

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym PC oraz klipsami inox, zasilacz AC/DC, wbudowany przełącznik DIP-Switch: 31W-4400lm/38W-5400lm/52W-7000lm, podtrzymanie bateryjne 3h (BRAK CNBOP)



Dane techniczne

Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	80,00
Waga (kg)	2,19
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa zwieszana
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Klosz	PC opalizowany
Sterownik	LED AC
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	140
Moc (W)	45
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	<3
Strumień świetlny (lm)	6300
Strumień świetlny w trybie awaryjnym (lm)	400
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Klasa efektywności energetycznej	D
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość cykli	100000
DłxSxW mm	1454x102x80
Ilość opraw na wyłącznik B10	14
Ilość opraw na wyłącznik B13	19
Ilość opraw na wyłącznik B16	24
Ilość opraw na wyłącznik B20	30
Ilość opraw na wyłącznik B25	37
Ilość opraw na wyłącznik C10	22
Ilość opraw na wyłącznik C13	31
Ilość opraw na wyłącznik C16	36
Ilość opraw na wyłącznik C20	49
Ilość opraw na wyłącznik C25	61

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II 45W 6300lm 840 230V ECG IP66, DIP, brak CNBOP	
Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym PC oraz klipsami inox, zasilacz AC/DC, wbudowany przełącznik DIP-Switch: 31W-4400lm/38W-5400lm/52W-7000lm, podtrzymanie bateryjne 3h (BRAK CNBOP)	LIVB0017-E
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PMMA L=1500mm	LIVB0025
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1500mm	LIVB0027
Uchwyt sufitowy do DEVO PRO	LIVB0036
Uchwyt Linux do DEVO PRO, 10szt.	LIVB0037
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-45°	LI2JLT0450
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-90°	LI2JLT0452
Uchwyt do linki stalowej Ø 1,5 - 2,5mm Do serii ARKTUR ECO	LI00501005
Linka stalowa z pętlą L=3000mm Ø=2mm Do serii ARKTUR ECO	LI00573961
Łańcuch do zwieszania Ligne-S KE Ocynkowany	LI8B000068