

Dane techniczne dla produktu: LIVB0018--

DEVO PRO II 58W 6600lm 840 230V ECG

IP66, brak CNBOP

Oprawa hermetyczna LED z baterią 3H, L-1200mm, szara obudowa GFRP, klosz opal PC, klipsy inox ze stali nierdzewnej



Dane techniczne

Długość (mm)	1.174,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	2,89
Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa zwieszana Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Jasnoszary

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Poliester wzmocniany włóknem szklanym
Klosz	PC opalizowany
Producent	Schrack-Trinity
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	58
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	6600
Podtrzymanie bateryjne	Moduł baterijny 3h
Strumień świetlny w trybie awaryjnym (lm)	390
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na wstrząsy	IK03
Zawiera źródło światła	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
DłxSxW mm	1174x102x90
Ilość opraw na wyłącznik B10	14
Ilość opraw na wyłącznik B13	18
Ilość opraw na wyłącznik B16	23
Ilość opraw na wyłącznik B20	29
Ilość opraw na wyłącznik B25	35
Ilość opraw na wyłącznik C10	22
Ilość opraw na wyłącznik C13	30
Ilość opraw na wyłącznik C16	37
Ilość opraw na wyłącznik C20	46
Ilość opraw na wyłącznik C25	58

Rysunek wymiarowy: DEVO PRO II 58W 6600lm 840 230V ECG IP66, brak CNBOP



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II 58W 6600lm 840 230V ECG IP66, brak CNBOP	LIVB0018
Oprawa hermetyczna LED z baterią 3H, L-1200mm, szara obudowa GFRP, klosz opal PC, klipsy inox ze stali nierdzewnej	
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1200mm	LIVB0026