

Dane techniczne dla produktu: LIVB0019--

DEVO PRO II 67W 8200lm 840 230V ECG

IP66, brak CNBOP

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym PC oraz klipsami inox, podtrzymanie bateryjne 3h (BRAK CNBOP)



Dane techniczne

Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	3,23
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa zwieszana Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Jasnoszary

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Klosz	PC opalizowany
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	73
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	8200
Strumień świetlny w trybie awaryjnym (lm)	390
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1454x102x90
Ilość opraw na wyłącznik B10	14
Ilość opraw na wyłącznik B13	18
Ilość opraw na wyłącznik B16	23
Ilość opraw na wyłącznik B20	29
Ilość opraw na wyłącznik B25	35
Ilość opraw na wyłącznik C10	22
Ilość opraw na wyłącznik C13	30
Ilość opraw na wyłącznik C16	37
Ilość opraw na wyłącznik C20	46
Ilość opraw na wyłącznik C25	58
Podtrzymanie bateryjne	Moduł baterijny 3h
Klasa odporności pożarowej	D

Rysunek wymiarowy: DEVO PRO II 67W 8200lm 840 230V ECG IP66, brak CNBOP



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II 67W 8200lm 840 230V ECG IP66, brak CNBOP	
Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym PC oraz klipsami inox, podtrzymanie bateryjne 3h (BRAK CNBOP)	LIVB0019
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1500mm	LIVB0027