


Dane techniczne dla produktu: LIVB0040--

DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm

Oprawa LED z szarą obudową z GFRP, opalowym kloszem i sterownikiem AC/DC.
Wbudowany przełącznik 30W-4400lm 37W-5400 51W-7000lm



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	80,00
Waga (kg)	2,22

Dane techniczne - kontynuacja


Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa zwieszana
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Klosz	PC opalizowany
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	230
Napięcie pracy DC (V)	198-264
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	143
Moc (W)	37W 44W 30W 51W
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<3
Strumień świetlny (lm)	4400/5400/6300/7000
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Ilość cykli	100000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności przeciwpożarowej	D
Dł×S×W mm	1454x102x80
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B13	20
Ilość opraw na wyłącznik B16	25
Ilość opraw na wyłącznik B20	31
Ilość opraw na wyłącznik B25	39
Ilość opraw na wyłącznik C10	24
Ilość opraw na wyłącznik C13	33
Ilość opraw na wyłącznik C16	38
Ilość opraw na wyłącznik C20	52

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość opraw na wyłącznik C25

65

Rysunek wymiarowy: DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm	
Oprawa LED z szarą obudową z GFRP, opalowym kloszem i sterownikiem AC/DC. Wbudowany przełącznik 30W-4400lm 37W-5400 51W-7000lm	LIVB0040
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PMMA L=1500mm	LIVB0025
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1500mm	LIVB0027
Uchwyt sufitowy do DEVO PRO	LIVB0036
Uchwyt Linux do DEVO PRO, 10szt.	LIVB0037
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda18/36/58W,kąt+/-45°	LI2JLT0450
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda18/36/58W,kąt+/-90°	LI2JLT0452
Uchwyt do linki stalowej Ø 1,5 - 2,5mm Do serii ARKTUR ECO	LI00501005
Linka stalowa z pętlą L=3000mm Ø=2mm Do serii ARKTUR ECO	LI00573961
Łańcuch do zwieszania Ligne-S KE Ocynkowany	LI8B000068